

Teclado B-100

O teclado B-100, fabricado pela Cis, é um teclado financeiro com interface de comunicação USB 2.0 com diversas opções para melhor atender às necessidades do ambiente de trabalho.

Suas versões com as teclas de duplo zeros ("00"), duplo e triplo zeros ("00" e "000") proporcionam que usuários do setor financeiro tenham um aumento de produtividade e conforto, visto que em muitos casos existem documentos com sequências de "zeros" consecutivos.

Versões com leitor de cartões com tarja magnética ou com leitor de smartcards (também conhecidos como cartões inteligentes ou chip) proporcionam uma posição conveniente para seu uso na autenticação de usuários ou supervisores.

O leitor de Smartcard integrado é o próprio leitor SCR 3310 V2.0 RD1-X, certificado conforme portaria nº 8 e MCT2 de 24/11/2017 pela CIS e compatível com as exigências do ITI Brasil.

A CIS, como fabricante do teclado, pode desenvolver soluções específicas como a personalização para a inclusão da tecla CALC para a chamada da calculadora da aplicação.

A impressão a laser das teclas, juntamente com sua construção robusta, garante que o teclado poderá ser utilizado por muito mais tempo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
Interface de comunicação	USB 2.0 com cabo de conexão de 150cm
Conjunto de teclas	107 teclas padrão ABNT2; 107 teclas padrão ABNT2, bloco numérico com "00" (opcional) 107 teclas padrão ABNT2, bloco numérico com "000" (opcional) 107 teclas padrão ABNT2, bloco numérico com Tecla "CALC" (opcional)
Teclas de função	Teclas de função F1 a F12 na parte superior
Ergonomia	Com ajuste de inclinação (inclinação de 15 graus opcional) Com apoio de pulso
Gravação das teclas	Gravação permanente a laser
Leitor de tarja magnética	3 trilhas, ISO 7810, 7811 e 7813
Compatibilidade Smartcard	Padrões ISO 7816 – 1, 2, 3 e 4. Padrão EMV 2000 versão 4.0 ou superior; Suporta Cartões ISO 7816 Classe A e Classe AB, Cartões do tipo StarCOS SPK 2.3; Suporta os protocolos de transmissão assíncronos T=0 e T=1; Padrão PC/SC; Atende as exigências ITI Brasil
Sinalização Smartcard	Indicador luminoso de presença de cartão e de cartão operacional
Vida útil dos contatos (Smartcard)	100.000 inserções
Vida útil do teclado	10.000.000 toques
Dimensões	445mm x 180mm x 30mm (modelo sem Smartcard) 445mm x 180mm x 50mm (modelo com Smartcard)
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Umidade de operação	10% a 80% sem condensação
Peso	830 g
Cor	Preto
Compatibilidade SO	Plug and play, Windows XP ou superior, Linux Kernel 2.6 ou superior
Dreno de líquidos	Possui canais de dreno para evitar danos em caso de derramamento de líquidos



B-100 com
Smartcard



B-100



B-100 com
Leitor de tarja
magnética

